

ideaboard

Маркерные и грифельные доски (маркерная, меловая, магнитно-маркерная, магнитно-меловая)

Спасибо за приобретение досок **ideaboard**! В скором времени Вы станете обладателем собственной маркерной или грифельной доски, которая не занимает места и проста в установке.

ideaboard благодаря партнерам **farba.shop** предоставляет услуги установки самоклеящихся досок нашими мастерами в Киеве.

Если Вы будете устанавливать доску самостоятельно, то просим Вас внимательно ознакомиться с данной инструкцией, чтобы обеспечить правильную поклейку самоклеящейся доски **ideaboard**.

1. Подготовка поверхности для установки

Перед установкой важно убедиться в том, что поверхность подходит для поклейки.

Подходит:

- Стекло
- Металл
- Плитка
- Окрашенные поверхности
- Гладкие обои
- Дерево (гладкое, лакированное)
- Гладкие, ровные, не сыпучие поверхности

Не подходит:

- Неровные и рельефные поверхности
- Сыпучие поверхности
- Минеральная (гипсовая) штукатурка
- Побелка

Перед поклейкой:

- Очистите поверхность от пыли и грязи, поверхность должна быть гладкой и обезжиренной
- Окрашенные поверхности следует ошкурить и обезжирить (спиртом или растворителем)
- Неровные поверхности необходимо зашпаклевать и отшлифовать, после чего загрунтовать или окрасить

2. Поклейка доски ideaboard

Что подготовить:

- Доска нужных размеров
- Мыльный раствор в распылителе
- Мягкая тряпка (микрофибра), ракель или мягкий шпатель

Как поклеить **ideaboard**:

Способ 1

- С помощью распылителя покройте поверхность мыльным раствором
- Полностью снимите подложку, защищающую клеевой слой ideaboard
- Приложите ideaboard на поверхность и выровняйте её
- Прижмите доску к поверхности и используйте микрофибру, ракель или мягкий шпатель, чтобы выгнать водный раствор, разглаживать поверхность следует от центра к краям

Способ 2

- Отделите подложку, защищающую клеевой слой, примерно на 5 см
- Приложите отделенный край к поверхности и разгладьте мягкой тряпкой, ракелем или шпателем от центра к краю
- Постепенно отделяйте подложку от ideaboard и разглаживайте поверхность от центра к краям, выгоняя воздушные пузыри
- **Если пузыри всё равно образуются**, то доску в этом месте можно переклеить и ещё раз аккуратно разгладить тряпкой или шпателем
- Если образовались складки, то доску можно переклеить и аккуратно разгладить мягкой тряпкой или шпателем, а возникающие пузыри воздуха проколоть иголкой и разгладить

РЕКОМЕНДУЕМ использовать строительный фен при установке магнитно-маркерных и магнитно-грифельных досок **ideaboard** для повышения клейкости доски и уменьшения эффекта памяти.

После установки **следует** не допускать резких перепадов температур в помещении в течении 12-24 часов в целях избегания возникновения воздушных пузырей под поверхностью доски.

Вы будете довольны досками **ideaboard**. Если у Вас остались какие-либо вопросы, мы всегда готовы помочь, звоните **+380976365500** или пишите **order@ideapaint.ua**. Также для Вас работает шоу-рум в Киеве по адресу **ул. Щекавицкая, 34**, с 10 до 19 в будние дни.

Спасибо, что выбрали **ideaboard**!